


- Für 5-Achs-Bearbeitungszentren
- Vorbereitet für die gängigsten Maschinentische



Anwendung/Kundennutzen

- Fertig montierte Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Premium Light oder Basic
- Für 5-Achs-Bearbeitungszentren
- Universell einsetzbar
- Schneller und einfacher Aufbau


Technische Merkmale

- 3 Spannschieber (Basic: 2 Spannschieber)
- Wiederholgenauigkeit < 0.005 mm
- Turbo-Funktion zur Einzugskraftverstärkung (Einzugskraft ohne Turbo 7.5 kN)
- Sperrluft (nur Premium Light)

Lieferumfang

Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Premium Light oder Basic
Pneumatik-Schnellkupplung

Spannpaletten finden Sie auf Seite 52



Technische Änderungen vorbehalten.

Sonder-Spanneinheiten auf Anfrage.

Bestellnummern

Typ	Id.-Nr.	Einzugskraft mit Turbo [kN]	Wiederholgenauigkeit [mm]	Gewicht [kg]
Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Premium Light	46168020	26*	< 0.005	45
Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Basic	46168025	26*	< 0.005	45

* Für jedes Modul.