


EM-A/ EM-AL

Mandri ad espansione con
azionamento manuale o automatico

Mandri ad espansione Ø 14.7 - 129.7 mm

- taglie da 1 a 11
- alta espansibilità
- EM-AL: corpo allungato



Applicazioni

- Per operazioni di tornitura, fresatura, rettifica e dentatura
- Elevata precisione e trasmissione della coppia grazie al corpo con cono fisso
- Corsa assiale di staffaggio per effetto del movimento assiale della pinza
- Attrezzamento rapido

Caratteristiche tecniche

- Espandibilità 1-2 mm (sul diametro) a seconda della taglia
- Azionamento manuale o automatico
- Attacco a flangia
- Struttura rigida per una alta precisione
- Fori filettati sulla superficie piana anteriore per il fissaggio degli appoggi assiali
- Pinze disponibili anche in esecuzione vulcanizzata
- EM-AL: mandrino espansibile con corpo allungato


Dotazione standard

Mandrino base con tirante per azionamento automatico
Viti di fissaggio

EM-A

EM-AL 4-11

EM-AL 1-3



Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Mod. SMW-AUTOBLOK	EM-A-1 EM-AL-1	EM-A-2 EM-AL-2	EM-A-3 EM-AL-3	EM-A-4 EM-AL-4	EM-A-5 EM-AL-5	EM-A-6 EM-AL-6	EM-A-7 EM-AL-7	EM-A-8 EM-AL-8	EM-A-9 EM-AL-9	EM-A-10 EM-AL-10	EM-A-11 EM-AL-11
EM-A Cod. (azion.autom.)	68100110	68100210	68100310	68100410	68100510	68100610	68100710	68100810	68100910	68101010	68101110
EM-AL Cod. (azion.autom.)	68100111	68100211	68100311	68100411	68100511	68100611	68100711	68100811	68100911	68101011	68101111
A	106	106	106	106	106	106	130	130	130	130	130
B	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8
C	g5	62	62	62	62	62	86	86	86	86	86
D	49	49	49	49	49	49	73	73	73	100	100
F	22	23	26	-	-	-	-	-	-	-	-
H	25	30	35	-	-	-	-	-	-	-	-
K	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
L	35	40	46	50	60	60	80	90	100	122	140
M	81	86	92	96	106	106	132	142	152	174	195
ML	106	116	127	136	146	146	182	188	222	248	275
N	62	62	62	62	62	62	86	86	86	-	-
Ø	mm	14.7 - 19.7	19.7 - 24.7	24.7 - 29.7	29.7 - 34.7	34.7 - 39.7	39.7 - 44.7	44.7 - 54.7	54.7 - 64.7	64.7 - 81.7	81.7 - 101.7
P	SW	4	4	6	8	8	8	10	10	10	10
R	h6	14	19	23	27	31.5	36	42	50	60	73
S	(3 x 120°)	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
T	(3 x 120°)	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10
U		15	15	15	15	15	15	15	15	17	17
X		19	19	19	19	19	13	13	13	21	21
Y		51	56	62	66	76	76	102	112	122	144
YL		76	86	97	106	116	116	152	158	192	218
Z*		12.5	14.5	14.5	15	15.5	16	24	26	26.5	27.5
Kit comando manuale EM-A	68110110	68110210	68110310	68110410	68110510	68110610	68110710	68110810	68110810	68111010	68111110
Kit comando manuale EM-AL	68110111	68110211	68110311	68110411	68110511	68110611	68110711	68110811	68110811	68111011	68111111
Tirante per serr. autom. EM-A	68050110	68050210	68050310	68050410	68050510	68050610	68050710	68050710	68050710	68051010	68051110
Tirante per serr. autom. EM-AL	68050111	68050211	68050311	68050411	68050511	68050611	68050711	68050811	68050911	68051011	68051111

* Non serrare solo sulla lunghezza Z, per bloccaggi in lamiere corte vedere pinze EM-B

Dati tecnici

Corsa assiale	mm	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12
Forza di trazione max	kN	7	7	12	12	15	20	20	20	25	25	30
Coppia Trasmissibile max.	Nm	15	35	75	100	120	150	200	250	275	320	500
Cilindri consigliati		SIN-S 70	SIN-S 70	SIN-S 85	SIN-S 85	SIN-S 85	SIN-S 100	SIN-S 100	SIN-S 100	SIN-S 100	SIN-S 100	SIN-S 125

Tutte le dimensioni si intendono allo stato sbloccato (pinza non espansa)



SMW-AUTOBLOK
256






SMW-AUTOBLOK
259

Mandrini ad espansione Ø 14.7 - 129.7 mm

- taglie da 1 a 11
- alta espansibilità
- EM-AL: corpo allungato

EM-A/ EM-AL

Mandrini ad espansione con azionamento manuale o automatico



Mandrino base		
Modello	Cod.	F
EM-A-1	68100110	16
EM-AL-1	68100111	41
EM-A-2	68100210	16
EM-AL-2	68100211	46
EM-A-3	68100310	16
EM-AL-3	68100311	51
EM-A-4	68100410	16
EM-AL-4	68100411	56
EM-A-5	68100510	16
EM-AL-5	68100511	56
EM-A-6	68100610	16
EM-AL-6	68100611	56
EM-A-7	68100710	22
EM-AL-7	68100711	72
EM-A-8	68100810	22
EM-AL-8	68100811	68
EM-A-9	68100910	22
EM-AL-9	68100911	92
EM-A-10	68101010	22
EM-AL-10	68101011	96
EM-A-11	68101110	25
EM-AL-11	68101111	105

Pinza di serraggio completa di vite di trazione						
Cod.	Ø	L	Espansione	Z		
68300147	14.7	35	1	12.5		
68300157	15.7	35	1	12.5		
68300167	16.7	35	1	12.5		
68300177	17.7	35	1	12.5		
68300187	18.7	35	1	12.5		
68300197	19.7	40	1	14.5		
68300207	20.7	40	1	14.5		
68300217	21.7	40	1	14.5		
68300227	22.7	40	1	14.5		
68300237	23.7	40	1	14.5		
68300247	24.7	46	1	14.5		
68300257	25.7	46	1	14.5		
68300267	26.7	46	1	14.5		
68300277	27.7	46	1	14.5		
68300287	28.7	46	1	14.5		
68300297	29.7	50	1	15		
68300307	30.7	50	1	15		
68300317	31.7	50	1	15		
68300327	32.7	50	1	15		
68300337	33.7	50	1	15		
68300347	34.7	60	1	15.5		
68300357	35.7	60	1	15.5		
68300367	36.7	60	1	15.5		
68300377	37.7	60	1	15.5		
68300387	38.7	60	1	15.5		
68300397	39.7	60	1	16		
68300407	40.7	60	1	16		
68300417	41.7	60	1	16		
68300427	42.7	60	1	16		
68300437	43.7	60	1	16		
68300447	44.7	80	2	24		
68300467	46.7	80	2	24		
68300487	48.7	80	2	24		
68300497	49.7	80	2	24		
68300507	50.7	80	2	24		
68300527	52.7	80	2	24		
68300547	54.7	90	2	26		
68300567	56.7	90	2	26		
68300587	58.7	90	2	26		
68300597	59.7	90	2	26		
68300607	60.7	90	2	26		
68300627	62.7	90	2	26		
68300647	64.7	100	2	26.5		
68300667	66.7	100	2	26.5		
68300687	68.7	100	2	26.5		
68300697	69.7	100	2	26.5		
68300707	70.7	100	2	26.5		
68300727	72.7	100	2	26.5		
68300747	74.7	100	2	26.5		
68300767	76.7	100	2	26.5		
68300787	78.7	100	2	26.5		
68300807	80.7	100	2	26.5		
68300817	81.7	122	2	27.5		
68300837	83.7	122	2	27.5		
68300857	85.7	122	2	27.5		
68300877	87.7	122	2	27.5		
68300897	89.7	122	2	27.5		
68300917	91.7	122	2	27.5		
68300937	93.7	122	2	27.5		
68300957	95.7	122	2	27.5		
68300977	97.7	122	2	27.5		
68300997	99.7	122	2	27.5		
68301017	101.7	140	2	32		
68301037	103.7	140	2	32		
68301057	105.7	140	2	32		
68301077	107.7	140	2	32		
68301097	109.7	140	2	32		
68301117	111.7	140	2	32		
68301137	113.7	140	2	32		
68301157	115.7	140	2	32		
68301177	117.7	140	2	32		
68301197	119.7	140	2	32		
68301217	121.7	140	2	32		
68301237	123.7	140	2	32		
68301257	125.7	140	2	32		
68301277	127.7	140	2	32		
68301297	129.7	140	2	32		

Vite di trazione	
Cod.	L
68030110	76.5
68030210	81
68030310	87.5
68030410	93
68030510	103
68030610	103
68030710	117
68030810	127
68030910	137
68031010	165
68031110	183