



Mandrini manuali a


HG-N



- Ricambio dei morsetti in meno di 1 minuto




- Universale perché i morsetti possono essere spostati radialmente o rovesciati = meno morsetti




Morsetti a spostamento radiale

Morsetti invertiti di 180°

Per alte velocità:
diagrammi della forza di serraggio dinamica



- La forza di serraggio statica massima viene ottenuta applicando la coppia massima ammessa alla chiave. I dati si riferiscono a mandrini in buone condizioni di usura e pulizia e ingrassati con grasso SMW-AUTOBLOK come prescritto nel manuale d'uso.



- Le forze di serraggio dinamiche dei mandrini sono state misurate usando morsetti a gradini standard temprati tipo GST posti in una posizione che non eccede il diametro esterno del mandrino.


⚠ Avviso per la sicurezza/rischio di danni:

Utilizzando morsetti più pesanti o in posizione più esterna oppure griffe fuoriuscenti dal diametro dell'autocentrante, sarà necessario ridurre proporzionalmente la velocità e/o la forza di trazione.

ricambio rapido HI-GRIP®


0

Montaggio diretto



Centraggio, interasse e dimensione delle viti di fissaggio secondo le norme DIN 55026/ISO-A 702/1


■ Ripresa di morsetti già torniti non necessaria grazie alla precisione di ricambio < 0,02 mm (su HG-N 210)



● Meccanismo a cremagliere tangenziali che garantisce una altissima precisione di ripetibilità e concentricità, unita ad una forza di serraggio molto elevata



● Pulsante di ricambio rapido con sicurezza

● Griffe sistema SMW



● Spina di sicurezza che fuoriesce quando il pezzo è bloccato con corsa delle griffe insufficiente


● Corpo interamente cementato e temprato per una maggiore rigidità, precisione e durata di vita



Con riserva di modifiche tecniche
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-Autoblok.

Mod. SMW-AUTOBLOK HG-N		160-46	210-60	260-81	315-102	400-128	500-165	630-254
Attacco	Dim	Z140	Z170	Z220	Z300	Z380	Z380	Z380
H6	A	165	210	260	315	400	500	630
	B	46	60	81	102	128	165	254
	C	64	85.5	93.7	110.8	125	136	143
	C1	71	90.4	102	120.1	134.3	146	153
	D	140	170	220	300	380	380	380
	E	104.8	133.4	171.4	235	330.2	330.2	330.2
	F	5	6	6	6	6	8	8
	G1	M10	M12	M16	M20	M24	M24	M24
	G2	-	M10/3 x 120°	M10/3 x 120°	M10/3 x 120°	M12/3 x 120°	M16/9 x 40°	M16/6 x 60°
	G3	M5/3 x 120°	M6/3 x 120°	M8/3 x 120°	M10/3 x 120°	M12/3 x 120°	M12/3 x 120°	M12/3 x 120°
Ingombro massimo	H	194	244	300	358	426	530	685
	K2	-	168	210	268	330	420	550
	K3	75	75	95	120	152	195	290
	α°	76	74	71	71	71	71	74
	β°	-	60	60	60	60	20	30
	Griffa Base	GBK 160	GBK 200	GBK 250	GBK 315	GBK 400	GBK 500	GBK 630
f7	a	20	22	26	32	32	45	45
	b	8	10	12	12	12	18	18
	c	65	85	104	115	125	160	200
	d	28	33	36	36	43	50	50
	f	18	20	20	20 (26)	26	30	30
	g	32	40	40	40 (54)	54	60	60
Filettatura/profondità	k	M8/12	M8/13	M12/15	M12/17	M12/17	M16/34	M16/34
	l	6	4.9	8.3	9.3	9.3	10	10
	m	2.5	2.5	3	3	3	4	4
	n	5	4.5	5.5	6	7	9	9
max./min.	o	69/51.2	88/64.5	112.4/79.4	141.3/102.8	168.8/113.8	211/141	291.5/200.5
max./min.	p	59.3/40.5	69/45.5	80.6/47.6	98.3/59.8	129.8/74.8	150/80	191.5/100.5
Passo dentatura griffa base	-	4.7	4.7	5.5	5.5	5.5	7	7
Disassamento griffa base	r	18.8	23.5	33	38.5	55	70	91
Disassamento griffa base	denti	4	5	6	7	10	10	10
Corsa utile	mm	5.9	6.4	7.4	9.6	11.4	11.5	13
Forza di serraggio max	kN	60	75	130	180	220	250	250
con coppia Md max	Nm	80	120	160	200	250	260	260
Velocità	giri/min	5500	4800	4200	3500	2700	1500	1500
Massa senza morsetti	kg	8.3	19	32	53	103	161	270
Momento d'inerzia	kg·m²	0.03	0.09	0.25	0.60	1.9	4.5	12

Mandrini con attacco a flangia DIN 6350



HG-N	160-46	210-60	260-81	315-102	400-128	500-165	630-254
Attacco	Z140	Z170	Z220	Z300	Z380	Z380	Z380
C	81	85.5	94	111	125	136	136
D	140	170	220	300	380	380	380
E	104.8	133.4	171.4	235	330.2	330.2	330.2
Mandrini forniti con GBK + WAK							
Cod.	089310	089538	089550	089562	089574	089584	089708
Mandrini forniti con GST							
Cod.	089312	089313	089317	089321	089325	089328	089709
Mandrini forniti con GBK + GUA							
Cod.	089331	089539	089551	089563	089575	089585	089710

Mandrini con attacco ISO-A DIN 55026

		HG-N	160-46		210-60		260-81		315-102		400-128		500-165		630-254	
		Attacco	A4	A5	A5	A6	A8	A6	A8	A8	A11	A11	A15	A15	A11	A15
		C	101	101	109.5	107.5	125.5	118	119	141	141	165	161	176	172	176
		D	63.52	82.57	82.57	106.39	139.73	106.39	139.73	139.73	196.88	196.88	285.77	196.88	285.77	196.88
		E	82.6	104.8	104.8	133.4	171.4	133.4	171.4	171.4	235.0	235.0	330.2	235.0	330.2	235.0
		Mandrini forniti con GBK + WAK														
		Cod.	089332	089342	090458	089540	089542	089552	089554	089564	089566	089576	089578	089586	089588	089711
		Mandrini forniti con GST														
		Cod.	089962	089346	090459	089314	089315	089318	089319	089322	089323	089326	089327	089329	089330	089715
		Mandrini forniti con GBK + GUA														
		Cod.	089427	089434	090460	089541	089543	089553	089555	089565	089567	089577	089579	089587	089589	089749

Mandrini con attacco a baionetta DIN 55027 Tipo C

HG-N		160-46		210-60			260-81		315-102		400-128		500-165		630-254	
Attacco		C4	C5	C5	C6	C8	C6	C8	C8	C11	C11	C15	C11	C15	C11	C15
C		101	101	107.5	107.5	125.5	119	119	141	141	161	161	172	172	172	172
D		63.52	82.57	82.57	106.39	139.73	106.39	139.73	139.73	196.88	196.88	285.77	196.88	285.77	196.88	285.77
E		85	104.8	104.8	133.4	171.4	133.4	171.4	171.4	235.0	235.0	330.2	235.0	330.2	235.0	330.2
Mandrini forniti con GBK + WAK																
Cod.		089464	089487	090461	089544	089546	089556	089558	089568	089570	089580	089582	089590	089592	089761	089762
Mandrini forniti con GST																
Cod.		089488	089489	090462	089478	089479	089480	089476	089481	089482	089483	089484	089485	089486	089765	089766
Mandrini forniti con GBK + GUA																
Cod.		089518	089519	090463	089545	089547	089557	089559	089569	089571	089581	089583	089591	089593	089786	089802

Mandrini con attacco camlock DIN 55029 Tipo S


		HG-N	160-46		210-60		260-81		315-102		400-128		500-165		630-254		
		Attacco	S4	S5	S5	S6	S8	S6	S8	S8	S11	S11	S15	S11	S15	S11	S15
		C	109	109	118.5	118.5	125.5	132	132	154	154	175	175	186	186	186	186
		D	63.52	82.57	82.57	106.39	139.73	106.39	139.73	139.73	196.88	196.88	285.77	196.88	285.77	196.88	285.77
		E	82.6	104.8	104.8	133.4	171.4	133.4	171.4	171.4	235.0	235.0	330.2	235.0	330.2	235.0	330.2
		Mandrini forniti con GBK + WAK															
		Cod.	089520	089528	090464	089901	089905	089909	089913	089917	089921	089925	089929	089933	089937	089803	089832
		Mandrini forniti con GST															
		Cod.	089602	089663	089996	089899	089903	089907	089911	089915	089919	089923	089927	089931	089935	089843	089897
		Mandrini forniti con GBK + GUA															
		Cod.	089668	089674	090466	089902	089906	089910	089914	089918	089922	089926	089930	089934	089938	089942	089955

Dotazione standard: tutti gli elementi di montaggio a seconda della versione (viti o perni baionetta o perni camlock).

RICAMBIO RAPIDO DEI MORSETTI

GBK


Griffe base



Mandrino	HG-N 160	HG-N 210	HG-N 260	HG-N 315	HG-N 400	HG-N 500	HG-N 630
Tipo	GBK 160	GBK 200	GBK 250	GBK 315	GBK 400	GBK 500	GBK 630
Cod. (serie)	012439	012440	012441	012442	012443	012444	012445
B	20	22	26	32	32	45	45
H	27.5	29.5	37	43	43	57	57
L	65	85	104	115	125	160	200
N	18	20	20	20	26	30	30
S	8	10	12	12	12	18	18
kg/serie	0.7	1.0	1.8	2.7	3.0	7.1	9.0

WAK


Morsetti teneri



Mandrino	HG-N 160	HG-N 210	HG-N 260	HG-N 315	HG-N 400	HG-N 500	HG-N 630
Tipo	WAK 160-10	WAK 200-10	WAK 250-10	WAK 250-10	WAK 400-10	WAK 500-10	WAK 500-10
Cod. (serie)	012491	012492	012493	012493	012494	012495	012495
B	20	22	30	30	35	50	50
H	35.5	42	50	50	54	73	73
L	85	105	125	125	145	180	180
A	42	50	70	70	74	100	100
kg/serie	1.2	2.0	3.6	3.6	5.8	13.7	13.7

WAKS


Morsetti teneri (versione più larga)



Mandrino	HG-N 160	HG-N 210	HG-N 260	HG-N 315	HG-N 400	HG-N 500	HG-N 630
Tipo	WAKS 140-10	WAKS 200-30	WAKS 250-20	WAKS 250-30	WAKS 400-30	WAKS 500-30	WAKS 500-30
Cod. (serie)	012496	012497	012498	012499	012500	012501	012501
B	35	40	60	80	80	90	90
H	35.5	36	55	55	64	73	73
L	63	70	90	90	100	130	130
A	25	27	44	44	44	65	65
kg/serie	1.5	1.9	6.2	8.5	11.0	16.4	16.4

UVB


Morsetti teneri monoblocco



Mandrino	HG-N 160	HG-N 210	HG-N 260	HG-N 315	HG-N 400	HG-N 500	HG-N 630
Tipo	UVB 160	UVB 200	UVB 250	UVB 315	UVB 400	UVB 500	UVB 630
Cod. (serie)	012447	012448	012449	012450	012451	012452	012453
B	20	22	26	32	32	45	45
H	60	70	90	100	100	134	134
h	39.4	45	61	66	66	87	87
L	69	83	108	119	146.5	175	230
kg/serie	1.8	2.8	5.5	8.2	10	23	30


GST

Griffe base temprate monoblocco



Mandrino	HG-N 160	HG-N 210	HG-N 260	HG-N 315	HG-N 400	HG-N 500	HG-N 630
Tipo	GST 170	GST 210	GST 260	GST 315	GST 400	GST 500	GST 500
Cod. (serie)	035867	035863	037623	012457	012458	012459	012459
B	20	22	26	32	32	45	45
H	43.5	51	60	66	70	93	93
h	23	26	31	32	36	46	46
L	65	84	100	117	137	175	175
T	7	8	10	10	11	20	20
kg/serie	0.7	1.3	1.9	3.4	4.4	11.7	11.7
A1	6-59	10-96	10-98	20-115	53-173	65-195	153-313
A2	42-89	56-130	62-150	85-180	116-238	160-285	241-401
A3	73-120	96-170	111-200	140-235	184-308	310-435	391-551
A4	104-151	136-210	161-250	195-290	252-378	-	-
J1	44-78	70-147	63-149	80-170	118-243	-	-
J2	74-110	109-187	112-199	135-225	186-310	170-295	254-414
J3	105-141	149-228	161-249	190-282	253-378	320-445	404-564
J4	135-182	186-260	212-300	255-350	328-448	-	-
S	198	244	303	350	456	540	660

Gamme di serraggio




CATALOGO MORSETTI

Richiesta o download da:
www.smwautoblok.com




GUA

Morsetti temprati
riportati reversibili




Gamme di serraggio

Griffe base in posizione "o"



Griffe base in posizione "p"



Mandrino	HG-N 160	HG-N 210	HG-N 260	HG-N 315	HG-N 400	HG-N 500	HG-N 630
Tipo	GUA 160	GUA 200	GUA 250	GUA 250	GUA 400	GUA 500	GUA 500
Cod. (serie)	012484	012485	012486	012486	012487	012488	012488
B	20	22	30	30	36	45	45
H	36.5	38	50	50	56	70	70
L	63	72	90	90	105	130	130
T	7.5	10	14	14	15	20	20
kg/serie	0.6	0.8	1.9	1.9	3.2	10.8	10.8
A1	32-69	55-111	73-161	120-205	138-258	150-308	265-469
A2	60-98	69-125	45-101	48-120	78-188	37-181	58-262
A3	85-123	96-152	125-181	130-200	186-298	144-302	179-383
A4	13-51	17-73	20-97	36-188	60-183	33-191	65-269
A5	78-116	104-163	76-165	120-205	143-268	143-301	258-462
A6	103-141	131-190	156-245	205-285	253-378	264-422	379-583
J1	91-129	117-174	152-240	202-285	218-338	259-417	374-578
J2	116-154	144-201	233-321	280-365	328-448	380-538	495-699
J3	144-181	158-215	204-259	208-280	263-380	253-411	288-492
J4	74-111	80-136	101-177	110-200	138-263	139-297	174-378
J5	99-136	107-163	180-257	198-280	248-373	260-418	295-499
J6	162-200	193-253	235-323	276-365	333-458	373-531	488-692
S	198	196-253/255	333	390	-	570	732



CATALOGO
MORSETTI

Richiedi o download da:
www.smwautoblok.com

**Importante per la manutenzione e la sicurezza,
da ordinare contemporaneamente al mandrino**

Grasso K05®


**Grasso speciale per mandrini a serraggio
manuale ed automatico**

- Aderenza molto elevata al metallo
- Alta resistenza al dilavamento in caso di utilizzo di refrigerante
- Resistente ad elevati carichi specifici
- Diminuzione del coefficiente di attrito
- Elevata forza di serraggio
- Evita la tribo-corrosione

Cartuccia 14 Oz. (DIN 1284)
Peso netto: 500 g
Cod. 016440



Latta 1000 g
Cod. 011881



Pompa per grasso

**Pompa per grasso (DIN 1283) per
Cartuccia 14 Oz. (DIN 1284)**

■ Ricaricabile anche con il grasso della latta

Kit di ingrassaggio cod. 083726

Dotazione standard

- Pompa per grasso
- 1 Adattatore flessibile per ingrassatori ad alta pressione
- 1 Adattatore flessibile per ingrassatori a imbuto

