



| Modello SMW-AUTOBLOK Dim. | | SRA 2 | SRA 3 | SRA 3.1 | SRA 4 | SRA 5 | SRA 6 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|----------|-------|-------|---------|
| Capacità di serraggio con raschiatore anti-trucioli con ugelli | U1 | 20 (8*) | 28 (12*) | 25 (22*) | 30 | 45 | 175 |
| | U2 | 80 | 130 | 150 | 220 | 268 | 460 |
| Diametro spostamento assiale max. | U3 | 99 | 162 | 168 | 253 | 295 | 466 |
| Caricamento verticale senza coperchio anti-trucioli a molla | Z | 35 | 58 | 68 | 103 | 121 | 215** |
| | A | 277 | 428 | 436 | 603 | 697 | 953.5 |
| | B | 195 | 312 | 320 | 448 | 510 | 715 |
| | C | 70 | 115 | 123 | 146 | 178 | 215 |
| | D | 85 | 135 | 135 | 240 | 270 | 330 |
| | E | 170 | 262 | 262 | 365 | 400 | 680 |
| | F | 195 | 295 | 295 | 405 | 440 | 610/640 |
| | G | 75 | 105 | 105 | 125 | 150 | 175 |
| | K | 35 | 45 | 45 | 60 | 75 | 85 |
| Larghezza dei rulli | L | 19 | 25 | 25 | 25 | 29 | 32 |
| Diametro dei rulli | M | 35 | 47 | 47 | 52 | 62 | 90 |
| | O | 82 | 116 | 116 | 155 | 187 | 238.5 |
| | P1 | 63 | 85 | 85 | 91 | 97 | 122 |
| | P2 | 40 | 53 | 53 | 61 | 63 | 88 |
| | P3 | 82 | 95 | 95 | 103 | 105 | 130 |
| | P4 | 61 | 74 | 74 | 82 | 84 | 109 |
| | R | 74 | 119 | 124 | 172 | 209 | 290 |
| | S | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 27 |
| | V | 51 | 85 | 93 | 128 | 160 | 190 |
| | W1 | 30 | 50 | 50 | 58 | 62 | 100 |
| | W2 | 11.2 | 10 | 10 | 18.3 | 19.1 | 22 |
| | α | 15° | 15° | 15° | 15° | 18° | 10° |
| | β | 30° | 30° | 30° | 40° | 40° | 50° |
| Superficie pistone*** | cm ² | 19.6 | 38.5 | 38.5 | 63.6 | 78.5 | 176.7 |
| Pressione di esercizio min./max. | bar | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 75 |
| Forza di serraggio massima/rullo | daN | 450 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 4500 |
| Precisione di serraggio in tutto il campo di presa | mm | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Ripetibilità | mm | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.01 |
| Velocità periferica massima dei rulli | m/min | 800 | 725 | 725 | 715 | 600 | 560 |
| Massa approssimativa | kg | 14 | 56 | 57 | 117 | 174 | 436 |

* Senza raschiatore anti-trucioli la capacità di serraggio può essere modificata

** SR-A 6: Raggio di caricamento (Z = 215) solamente con un montaggio con una inclinazione minore di 19°

*** Cilindro differente dallo standard disponibile su richiesta

- Guida all'ordine
- Accessori
- Particolari soggetti ad usura

Lunetta SRA con controllo corsa tramite detettore (detettore non incluso)**

| Dimensione lunetta | | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SRA-M lubrificazione manuale | Cod. | 128163 | 128175 | 128193 | 127025 | 128025 | 128457 |
| SRA-Z lubrificazione centralizzata olio | Cod. | 128164 | 128176 | 128194 | 127024 | 128024 | 128456 |
| SRA-OLD lubrificazione centralizzata olio + aria | Cod. | 128165 | 128177 | 128195 | 127026 | 128026 | 128458 |
| SRA-F lubrificazione centralizzata a grasso | Cod. | su richiesta |

Lunetta SRA con sistema di controllo corsa lineare SCU, output 4-20 mA

| Dimensione lunetta | | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SRA-M lubrificazione manuale | Cod. | su richiesta | 128178 | 128196 | 127031 | 128031 | 128467 |
| SRA-Z lubrificazione centralizzata olio | Cod. | su richiesta | 128179 | 128197 | 127030 | 128030 | 128468 |
| SRA-OLD lubrificazione centralizzata olio + aria | Cod. | su richiesta | 128180 | 128198 | 127032 | 128032 | 128469 |
| SRA-F lubrificazione centralizzata a grasso | Cod. | su richiesta |

Lunetta SRA con sistema di controllo corsa lineare SCU, output 0-10 V

| Dimensione lunetta | | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SRA-M lubrificazione manuale | Cod. | su richiesta | 128181 | 128199 | 127034 | 128035 | 128471 |
| SRA-Z lubrificazione centralizzata olio | Cod. | su richiesta | 128182 | 128200 | 127033 | 128034 | 128470 |
| SRA-OLD lubrificazione centralizzata olio + aria | Cod. | su richiesta | 128183 | 128201 | 127035 | 128036 | 128472 |
| SRA-F lubrificazione centralizzata a grasso | Cod. | su richiesta |

Modello SRA

◆ identifica particolari soggetti ad usura, per i quali è raccomandata una scorta

| Dimensione lunetta | | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Centralina per lubrificazione centralizzata olio Contenuto 2.7 l, 220 V *,** |  | 088707 | 088707 | 088707 | 088707 | 088707 | 088707 |
| Centralina per lubrificazione centralizzata olio + aria Contenuto 2.7 l, 220 V *,** |  | 088708 | 088708 | 088708 | 088708 | 088708 | 088708 |
| Sistema eccentrico di regolazione centratura (2 pz. per lunetta) lubrificazione man./centralizzata |  | 127237 | 127240 | 127240 | 128474 | 128584 | 128585 |
| Detettore induttivo di prossimità |  | 087926 | 087926 | 087926 | 087926 | 087926 | 087926 |
| Raschiatore anti-trucioli con ugelli refrigerante/aria |  | 128106 | 124024 | 124024 | 125797 | 125816 | 128442 |
| Raschietto per raschiatore con ugelli refrigerante/aria |  ◆ | 128108 | 124026 | 124026 | 126904 | 126888 | 128444 |
| Raschiatore anti-trucioli in 3 pezzi |  ◆ | 026116 | 026117 | 026117 | - | - | - |
| Raschiatore per rullo centrale |  ◆ | 200154 | 198950 | 198950 | 200151 | 200152 | 200153 |
| Rulli cilindrici |  ◆ | 016952 | 016951 | 016951 | 016953 | 018345 | 028971 |
| Rulli sferici per lunette a seguire |  ◆ | 017658 | 018433 | 018433 | 018443 | 019545 | 129825 |
| Rulli in plastica **** |  ◆ | 029451 | 023443 | 023443 | 023672 | 023650 | su richiesta |
| Raschiatore anti-truciolo in 2 pezzi, per rulli in plastica |  ◆ | 204211 | 204212 | 204212 | 204214 | 204216 | - |
| Rulli in carburo |  ◆ | 129223 | 129225 | 129225 | 220918 | 222038 | su richiesta |
| Sistema di regolazione 1 Serie = 3 pz. |  | - | 200178 | 200178 | 200179 | 200179 | 200179 |

* Specificare la tensione desiderata al momento dell'ordine

** Disponibile su richiesta 110 V.

*** Controllo corsa aperto / chiuso su richiesta. La lunetta standard ha solo il segnale „lunetta aperta“.

**** Attenzione: Ridurre la forza di serraggio! Si prega riferirsi al valore di forza di serraggio indicata sul rullo.