

TMRBE

Mandrins à rotules à bras escamotables

Le TMRBE est un mandrin à rotules à bras escamotables, équipé d'un entraineur frontal permettant le serrage entre pointe d'arbres.

APPLICATIONS

- Tournage

DONNÉES TECHNIQUES

- Fonctionnement: Cylindre double chambres
- Serrage externe: Flottant, équipés de mors lisse ou à picots
- Centrage interne: Par un entraineur frontal équipé d'une pointe centrale ou par un mandrin expansible

AVANTAGES

- Précision, robustesse, transmission de couple de serrage élevé, compensation de la force centrifuge.
- Changement rapide des équipements



TMAD

Mandrins à diaphragme

Le TMAD est un mandrin à diaphragme destiné pour la reprise en finition des pignons ou couronnes.

APPLICATIONS

- Tournage dur, rectification

DONNÉES TECHNIQUES

- Taille de mandrins: 160, 220 et 315
- Fixation: Nez de broche
- Fonctionnement: Automatique
- Serrage externe: Lisse ou au primitif
- Butée à fuite d'air présence pièce: Avec ou sans
- Arrosage centralisé: Avec ou sans
- Bras tournant : Avec ou sans

AVANTAGES

- Grande précision, robustesse, étanchéité, peu d'entretien, compensation de la force centrifuge
- Changement rapide des mors par système TMCR en moins d'une minute, sans à réaliser un réglage de la concentricité.

