

■ Para torneear las garras sobre los platos autocentrantes


ADS, Cód. 082689

**Elementos incluidos:**


- Caja de madera
- Anillos de torneado 36 piezas
- Útil de carga



**Aplicaciones**



Amarre externo



Amarre interno

## Las ventajas de los anillos de torneado SMW-AUTOBLOK:

- Kit completo para el mandrinado de todos los diámetros. Desde Ø 20 hasta 150 mm.
- Kit completo de 36 anillos Ø 20 - 50 mm cada 2 mm. Ø 50 - 150 mm cada 5 mm.
- Perfectamente organizados en caja de madera.
- Los anillos de Ø 105 mm y mayores tienen 3 orificios roscados para el montaje de tornillos para el mandrinado de garras de amarre interno.
- Diseño rígido. Los anillos tienen 10 mm de espesor y están templados para alargar la vida útil.
- El útil de carga se usa para montar los anillos sin riesgo de daños para el operario.

## Recomendaciones:

Para conseguir la mayor repetibilidad y precisión seguir estas indicaciones:

- Apretar siempre los tornillos de las garras con una llave dinamométrica.
- Posicionar siempre el anillo de torneado lo más cerca posible de la zona de amarre.
- Mandrinar siempre las garras a la presión de mecanizado.

Con 2 dentados diferentes para recuperar y limpiar las garras


Con dentado en pulgadas / métrico

## Placa recuperación y limpieza RPS




- Placa templada para recuperación y limpieza de garras con dentados precisos rectificados.
- 2 dentados distintos, uno en cada cara.
- Limpieza rápida del dentado de las garras. La viruta y suciedad se acumulan en la ranura diagonal.
- Reparación de pequeños daños en el dentado utilizando la pasta abrasiva.


### Recuperación y limpieza del dentado




Aplicar la pasta abrasiva (corn 320) cerca del borde.



Poner la garra sobre la pasta y mover atrás y adelante ejerciendo una pequeña presión.



Dentado sucio / dañado



Dentado limpio y reparado

SMW-AUTOBLOK Tipo	Cód.	Dentado		kg
		cara sup.	cara inf.	
RPS-D	081912	1/16" x 90°	3/32" x 90°	7.8
RPS-M	081914	1.5 x 60°	3 x 60°	7.8
RPS-MD	081913	1.5 x 60°	1/16" x 90°	7.8

**Dotación estándar:**

- Placa recuperación y limpieza
- 1 tubo de pasta abrasiva
- Caja de madera

**Pasta abrasiva adicional:**

Cód. 037133