



■ Para el torneado de garras en plato

Útil torneado garras ADVL

- Para baja fuerza de amarre de hasta 3000 daN.
- Para el torneado de garras blandas en platos manuales.
- Ajuste del diámetro de amarre girando la corona o montando los postizos al revés.
- El útil puede cubrir un gran rango de amarre.

Versión ligera





Tipo	Cód.	Ø Externo mm	Ø Interno mm	Rango de amarre		Fuerza amarre máx. (daN)	Peso kg / pieza
				A	J		
ADVL 150	081903	153	110	desde 150 hasta 215	desde 50 hasta 115	1500	1.5
ADVL 180	081904	176	110	desde 170 hasta 260	desde 35 hasta 125	3000	3.3
ADVL 220	081905	215	135	desde 215 hasta 285	desde 70 hasta 140	3000	5.2
ADVL 250	081906	244	162	desde 240 hasta 315	desde 100 hasta 175	3000	5.6
ADVL 290	081907	290	208	desde 290 hasta 360	desde 145 hasta 215	3000	6.8

Útil torneado garras ADVS

- Para alta fuerza de amarre de hasta 7500 daN.
- Para el torneado de garras blandas en platos manuales o automáticos.
- Para rectificar garras duras en platos manuales o automáticos.
- Principalmente utilizado en plato automáticos.
- Ajuste del diámetro de amarre girando la corona o montando los postizos al revés.
- El útil puede cubrir un gran rango de amarre.

Versión carga media



Tipo	Cód.	Ø Externo mm	Ø Interno mm	Rango de amarre		Fuerza amarre máx. (daN)	Peso kg / pieza
				A	J		
ADVS 230	081910	225	135	desde 229 hasta 305	desde 81 hasta 157	4500	7.0
ADVS 290	081909	288	184	desde 292 hasta 368	desde 128 hasta 204	6000	11.5
ADVS 370	081911	370	250	desde 388 hasta 464	desde 208 hasta 284	7500	21.0